

GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE NITROMIX


Gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny EUROTERM

- » wysoka sprawność kotła dzięki technice kondensacyjnej 107 %
- » ograniczenie zużycia gazu nawet o 30 %
- » wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
- » możliwość współpracy z modulacyjnymi regulatorami temperatury
- » ciepła woda dostępna w każdej chwili dzięki wydajnemu wymiennikowi ciepła
- » wbudowana automatyka pogodowa*
- » łatwa zmiana rodzaju gazu poprzez regulację na poziomie mechanizmu gazowego
- » możliwość współpracy z zasobnikiem warstwowym co pozwoli na bardzo duży komfort ciepłej wody użytkowej
- » małe gabaryty kotła, możliwość montażu w małych pomieszczeniach

DWUFUNKCYJNY

Model		cena PLN	
		netto	brutto
NITROMIX P24	<ul style="list-style-type: none"> • zamknięta komora spalania • moc c.o. : 6,5 - 22,4 kW* • moc c.w.u.: 5,8 - 24,7 kW* • wydatek c.w.u przy Δt 30°C - 11 l/min 	5 600,-	6 888,-
NITROMIX P28	<ul style="list-style-type: none"> • zamknięta komora spalania • moc c.o. : 8,7 - 26,3 kW* • moc c.w.u.: 7,7 - 29 kW* • wydatek c.w.u przy Δt 30°C - 12,9 l/min 	6 100,-	7 503,-

Rodzaj gazu: ustawienia fabryczne GZ 50, po przebrojeniu: Propan-Butan

*Moc użyteczna przy 50°C/30°C

*Do wykorzystania automatyki pogodowej niezbędny jest sensor

Wyposażenie kotła NITROMIX
Przewody powietrzno-spalinowe

Nazwa elementu		cena PLN	
		netto	brutto
ADAPTER Ø 60/100 ADAPTER Ø 80/125		170,-	209,10
WYPROWADZENIE POZIOME PRZEZ ŚCIANĘ Ø 60/100		320,-	393,60